



離 間 剤 7

粘土質対応作泥材 粉末タイプ

離間剤7について

粘性土の掘削時には、切羽への張り付き及び掘削機のチャンバー内等に付着し、排泥不良が発生し閉塞する恐れがあります。当社の離間剤シリーズは、土粒子の表面に配列し少量で土粒子表面を著しく変える性質をもっており粘性土の付着をなくします。離間剤7は粉末タイプの為、従来の離間剤シリーズと比べ添加量も少なくなり作業性の向上が図れます。

性 状

- 外 観 白色粉末
- 成 分 合成系高分子
- 嵩比重 0.65
- p H 6~8

荷 姿


- 10kg/PE袋入りクラフト紙

標準添加量

品 名	添 加 量 (m ³)			
	1kg	2kg	3kg	4kg
離 間 剤 7				
粘度 mpa·s	250	450	700	900

作業手順

- ① ミキサーに清水を必要量添加する。
- ② 必要量添加する。
- ③ 5分間攪拌する。
- ④ 圧送開始。

 安全にお使いいただくために



保護手袋着用



保護メガネ着用



保護マスク着用

【取扱い上の注意】

- 取扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。
- 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。

【保管上の注意】

- 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- 水濡れしないように保管して下さい。

【応急処置】

- 眼に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。

【その他】

- 記載内容は、新しい知見等により改正される場合があります。

薬液注入剤・グラウト・各種高圧ガス
特殊一般土木資材販売・溶接材料一式



HARIBA

株式会社 はりば

〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号
TEL 06-6784-9736 FAX 06-6784-8566

<http://www.hariba.co.jp>