

防腐剤

TGバイオ

TGバイオは泥水加圧シールド工法において使用される泥水安定材です。地山等に存在するバクテリアによる泥水の腐敗を防ぎ、安定を保つことができます。



TGバイオの特徴

- ・ 溶解性に優れているため作業効率がよく、直接調整槽へ投入することが可能です。
- ・ CMC主体とした泥水には、顕著に効果を発揮します。
- ・ 少量添加にて持続性があるため、夏期・冬期などの長期休暇における泥水の安定を保ち、特に腐敗が早く進む夏場においては、泥水管理を容易に行うことが可能です。

TG バイオの性状規格

外 観	: 茶 灰 白 色 粉 体
真 比 重	: 0 . 7 ± 0 . 2
荷 姿	: 2 0 k g 紙 袋
主 成 分	: 窒 素 系 化 合 物
P H	: 3 . 3 ~ 4 . 3

配合例

泥水 1 m³当り : TG バイオ 5 0 g ~ 1 0 0 k g

テクニカ合同株式会社

(本社 西日本国際事業グループ) 〒658-0015
神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービル12階
TEL078-436-0280 FAX078-451-0257
(東日本事業グループ) 〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目9番10号 池袋FNビル1階
TEL03-6907-2566 FAX03-3985-8611
(神戸研究室) 〒652-0884
神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号 D棟405号
TEL・FAX078-671-1190
(大阪工場) 〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号
TEL06-4309-7340 FAX06-4309-7341
URL : <http://www.technica-goudou.co.jp/>