

TG-CELL

～Sodium Carboxymethyl cellulose～

TG-CELL は、セルロースを主原料とした水溶性高分子であり、独自に製造されたCMC(カルボキシメチルセルロース)です。用途は主に土木工事における泥水加圧による掘削を施工する際に必要となる泥膜形成における安定作用にともなう増粘効果剤です。

水に溶解し、粘調液となりベントナイト・粘土などの無機系鉱物などの併用により活用されることにより、その製品効果を発揮させます。



TG-CELL の性状

外 観	淡黄色粉末
水 分	10%以下（製品管理時）
粘 度	800～1500 mpa.s（2%溶液）
p H	8.5～10.0（1%溶液）

TG-CELL の荷姿

- * 20kg袋
- * 1tフレコン袋
- * 10tローリー車

テクニカ合同株式会社

(本社) 〒658-0015
神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービル12階
TEL078-436-0280 FAX078-451-0257
(東京営業所) 〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目9番10号 池袋FNビル1階
TEL03-6907-2566 FAX03-3985-8611
(仙台営業所) 〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1丁目16-6 泉中央ビル9階
TEL022-375-3981 FAX022-375-3983
(神戸研究室) 〒652-0884
神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号 D棟405号
TEL・FAX078-671-1190

URL : <http://www.technica-goudou.co.jp/>