

テクニカ合同株式会社取扱商品 推進事業

	用途	各商品	商品説明	適応工法		
				泥水	泥濃	土圧
推進材料	作泥材	TGムーバーα	泥濃推進工法用作泥材で全地層に対応		○	
		TGムーバーL			○	
		TGムーバーβ			○	
		TGホーリングD1			○	
		TGスライム-I				○
		TGスライム-Ⅲ				○
		エフロング	泥濃工法と土圧工法の作泥材		○	○
		TGマッドD	泥水工法用一液性作泥材	○		
		TGホーリングW	泥水工法用と泥土圧工法用とに併用できる作泥材	○		○
		TGホーリングWF	泥水工法用作泥材	○		
		エフロングDX	泥水工法用一液性作泥材	○		
	固結型滑剤	スライディングSS-Ⅱ	固結しても滑性を有する二液性固結滑剤(可塑剤)	○	○	○
		TGゲル	A剤の作液水温・添加量でゲルタイムが調整出来る二液性固結滑剤(可塑剤)	○	○	○
	滑剤	TGグライダー I	小口径の推進工事に対応した滑剤	○	○	○
		TGグライダー II	特殊減摩オイルにより長距離の推進に対応した滑剤(地下水の多い場所にも対応)	○	○	○
		TGグライダーⅢ	大中口径の推進工事に対応した滑剤	○	○	○
		SRU-1012TYPE-Ⅱ	高粘性を有する滑材	○	○	○
		SRU-1012TYPE-Ⅲ	保水性に優れた滑剤	○	○	○
		SRU-1012TYPE-L	液体型滑剤	○	○	○
		TGグライダーL		○	○	○
	目詰材	グライド2000	全地層に対応したコンパクト滑剤	○	○	○
		TGブロック	礫・玉石層の間隙の大きい地層にも対応した逸泥防止材	○	○	
		フリーウッド			○	○
	裏込材	TGコロイド	振動篩を通過出来る再利用可能な逸泥防止材	○		
		TGウラゴム I	セメントと併用する裏込材	○	○	○
		フルカバー		○	○	○
		TGウラゴムⅡ	一体型の裏込材(六価クロム対応)	○	○	○
		オールカバー	一体型の裏込材	○	○	○
	粘土質対応	TGコート I	粘性土質対応型付着防止	○	○	○
		離間剤			○	○
		離間剤6		○	○	○
		TGコートⅡ			○	○
		TGパリック		○	○	○
		TGパリックⅡ		○		
		TGパリックⅢ		○		
		離間剤7			○	○
		TGコートP			○	○
		TGフロー		○	○	○
		浸透剤		○	○	○
		TGリキッドW1		○	○	○
	CMC	TG-CELL	増粘剤(粉末)	○	○	○
		ハイローズ		○	○	○
		TGジェル	増粘剤(液体)	○	○	○
	粘土	トチクレー		○	○	○
		笠岡粘土		○	○	○
		粘土H		○	○	○
	ベントナイト	各種	ベントナイト	○	○	○
	固化材	各種	ポリマー系・セメント系・石灰系			



テクニカ合同株式会社

〒658-0015

神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号

東神戸センタービル12階

TEL:078-436-0280 FAX:078-451-0257