

サンハイドロック

コンクリート長寿命化・美観維持用撥水剤

サンハイドロックは、高い撥水性能と耐久性を併せ持った、高性能の撥水剤です。コンクリート表面に塗布することで、内部に含浸し、強固な撥水層を形成して、コンクリートを保護します。



- ☆ コンクリートの汚れを強力に抑制し美しさを保持！！
- ☆ コンクリートの塩害劣化を抑制！！
- ☆ コンクリートの凍結融解による劣化を抑制！！
- ☆ コンクリート内部の鉄筋腐食を強力に抑制！！
- ☆ コンクリート構造物のライフサイクルコストを低減！！



■ 施 工 仕 様

< 荷姿 >

TYPE-G (土木用) : 15kg/缶 TYPE-S (建築用) : 14kg/缶

* () 内はあくまで基本用途となります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

< 標準塗布量 >

約 150g / m² / 回

* TYPE-G は計 300g/m²を標準塗布量とし、2回塗りをして下さい。

< 施工用具・塗布方法 >

ローラー・刷毛・吹付け器等にて、ムラのないよう均一に薬剤を塗布して下さい。

* 施工工程については別途標準施工仕様をご確認下さい。

< 材料保管 >

(1) 施工時及び材料の取り扱い時は十分な換気を行って下さい。

(2) 材料は直射日光下及び 0℃以下での保管は避けて下さい。

(3) 材料に水や異物が混入することは避けて下さい。

< 注意事項 >

(1) 施工用具は洗浄用アルコールにて洗浄して下さい。

(2) 施工用具等の洗浄液が河川に流出したり、土壤に染み込まないように注意して下さい。

(3) 容器より取り出した溶液を再度容器に戻さないで下さい。

(4) 基本養生時間は 24 時間程度(20℃)ですが、施工後数日は水がかからないことが望ましいです。

(注) 記載数値等はすべて自社試験の結果であり標準のものでございます。施工方法や施工条件により、各々多少の幅が生じることがございます。



三商 株式会社 マテリアル事業部 開発課

【本社】

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-25-32

TEL:052-935-5501 FAX:052-935-5508

【開発課 & Laboratory】

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

TEL:0568-89-5507 FAX:0568-89-5509