重金属高性能吸着剤

～生石灰処理後における鉛不溶化処理～

TGキャッチⅢ

「TG キャッチⅢ」は、鉛を含有する土壌に対し溶出を抑える状態にするための効処理薬剤です。

土壌改良の際に生石灰による処理を行うことが多々ありますが、処理後において鉛の溶出が確認されるケースがあります。この様な処理を行った後の鉛溶出をターゲットに絞り開発された処理薬剤が「TG キャッチⅢ」です。

TGキャッチⅢの特徴

〇従来の吸着材より処理費用がかかりません。

〇安全性の高い材料を使用しているため、二次汚染の心配がありません。

〇特殊な処理設備を必要とせず、簡便な設備により施工が可能です。

重金属類吸着機能

生石灰などによる処理後の鉛の溶出した土壌において、TG キャッチⅢの反応により鉛は水に溶けにくい化合物に変化する。

対　象　物　質	鉛
外　　観	黄色液体
荷　　姿	粉体:1tフレコン 液体:20 kg キュービテナー ローリー車

テクニカ合同株式会社

(本社　神戸事業所)〒658－0015
神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号　東神戸センタービル12階
TEL078－436－0280　　FAX078－451－0257
(東京事業所)〒170－0013
東京都豊島区東池袋3丁目9番10号　池袋FNビル1階
TEL03－6907－2566　　FAX03－3985－8611
(研究室)〒652－0884
神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号　D棟405号
TEL･FAX078－671－1190
(大阪工場)〒577－0067
大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号
TEL06－4309－7340　　FAX06－4309－7341
URL：https://www.technica-goudou.co.jp/