

特殊消泡剤

TGゼロップ

界面活性剤は、あらゆる工業で利用されていますが、利用後の廃水などでは「泡立ち」といったマイナス面を切り離す事ができません。そもそも「泡」というものは非常に役に立つ面も多いかかわりに、作業効率の低下・材料の損失・公害など、様々な形でトラブルを起こす原因ともなります。特殊消泡剤「TGゼロップ」はこのような泡を破泡・抑制すること大変効果的な消泡剤です。



TGゼロップの特徴

- ⊗ 強アルカリでも有効
- ⊗ 破泡・抑泡性に優れている
- ⊗ 長期の保存が可能
- ⊗ 曝気槽での消泡も可能

TGゼロップの使用方法

TGゼロップは原液をそのまま添加する場合と、水で希釈注入する場合があります。発泡しないよう即時抑泡のために使用する場合・水などが入っては好ましくない場合は、原液添加が良く、廃水など泡立っているものを消したい時などは、出来るだけ希釈して多段、広範囲に添加して消泡させて下さい。

溶解方法：希釈倍率に応じた水に消泡剤を投入し、ゆるやかな攪拌を行う。

注入方法：定量ポンプで一定量を注入することが好ましいが、ヘッド注入も可能。

TGゼロップの性状規格

外 観	淡黄色液体
p H	5.5～7.5 (1%水溶液)
比 重	1.00±0.05(20℃)
希 釈 倍 率	原液注入 又は 30～100倍希釈
荷 姿	18kg 缶

テクニカ合同株式会社

(本社 神戸事業所) 〒658-0015

神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービル12階

TEL078-436-0280 FAX078-451-0257

(東京事業所) 〒170-0013

東京都豊島区東池袋3丁目9番10号 池袋FNビル1階

TEL03-6907-2566 FAX03-3985-8611

(研究室) 〒652-0884

神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号 D棟405号

TEL・FAX078-671-1190

(大阪工場) 〒577-0067

大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号

TEL06-4309-7340 FAX06-4309-7341

URL : <https://www.technica-goudou.co.jp/>