

耐塩型滑材

TGエンターフA材、B液

TG エンターフはアクリル系水溶性ポリマーを主材とした A 材と、エマルジョン型の添加材の B 液の 2 液型滑材です。

A 材単独においても摩擦低減効果は十分に得られますが、地下水の流入による希釈を B 液の保護被膜機能により防ぐことにより、更に耐塩性能が増します。

特 徴

塩分を含む土質に対しても摩擦低減効果を損なうことなく使用できます。

摩擦減少効果の大きいポリマーを使用していますので摩擦抵抗が小さくなります。

主成分の目詰め効果により、滑剤の地山への浸透が効果的に防げます。

保護被膜機能により、地下水の流入による滑材の希釈を防ぐことができます。

使用手順

ミキサーに清水を必要量添加する

TG エンターフ A 材を必要量添加・攪拌した後、TG エンターフ B 液を添加する。

約 5 分間攪拌する

圧送開始

性状・荷姿

	A 材	B 液
主成分	有機合成ポリマー	有機合成ポリマー
外観	白色粉末	淡黄色液体
比重	0.9 ~ 1.1	0.9 ~ 1.1
pH	6.8 ~ 7.8 (0.2%溶液)	7.5 ~ 8.2 (0.2%溶液)
荷姿	1.8kg × 5 袋	1kg × 5 袋

配合

全量	水	A 材添加量	B 液添加量
200ℓ	197ℓ	1.8kg	1.0kg

取り扱い上の注意

- 取り扱い中は、保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用して下さい。
- 取り扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行って下さい。

応急処置

- 目に入った場合は、大量の水で 15 分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、簡単に吐き出せるようであれば吐き出した後、吐き出せない場合は、無理に吐き出さずに医師の診察を受けて下さい。

その他

- 記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成していますが、記載データや評価に関しては、情報提供であって保証するものではありません
- 記載内容は、新しい知見等により改正される事があります。

テクニカ合同株式会社

(本社) 〒658-0015

神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号東神戸センタービル EAST4階

TEL078-436-0280 FAX078-451-0257

(東京営業所) 〒121-0813

東京都足立区竹の塚4丁目9番5号エーデルブルーメカワチ107号

TEL03-5831-1230 FAX03-5686-0780

(神戸研究室) 〒652-0084

神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号 D 棟405号

TEL・FAX078-671-1190

URL : <http://www.technica-goudou.co.jp/>